

FICHA TÉCNICA

Filtro Magnético para Líquidos



Carro-chefe da MagTek e a solução mais utilizada em linhas de bombeamento de fluidos aquosos, óleos, xaropes, emulsões, tintas, resinas, produtos químicos e fluidos viscosos. Projetado para operar em linhas pressurizadas, utiliza barras magnéticas de Neodímio de até 12.000 Gauss instaladas em carcaças robustas de aço inox 304 ou inox 316L, garantindo retenção eficiente de micropartículas metálicas sem provocar perda de carga significativa.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Estado da matéria	Líquidos, óleos, emulsões e fluidos viscosos
Material	Aço inox 304 ou inox 316L
Ímãs	Neodímio de até 12.000 Gauss
Conexões	Flanges, roscas, tri-clamp e sanitárias
Certificação	Certificado de Medição de Gauss + ISO 9001:2015

Aplicações Comuns

- Proteção de bombas e trocadores de calor
- Redução de contaminação em linhas de envase
- Retenção de partículas metálicas antes de válvulas e bicos
- Aumento da vida útil de equipamentos de processo
- Eliminação de ferro andarrilho em fluidos industriais

Fabricação própria sob ISO 9001:2015 • Certificado de Medição de Gauss em todos os equipamentos • Engenharia interna • Mais de 20 anos de experiência industrial

Solicite seu orçamento técnico

www.magtek.com.br • São Caetano do Sul — SP, Brasil