

FICHA TÉCNICA

Grade Magnética Semi-Automática



Reduz drasticamente o tempo de parada para limpeza. Diferente de uma grade convencional, onde o operador retira os tubos magnéticos manualmente um a um, o sistema semi-automático permite deslocar a capa externa dos tubos, liberando rapidamente as partículas metálicas acumuladas. Especialmente indicada para linhas com alto volume de produção, onde cada minuto de parada impacta diretamente a produtividade, reduzindo o contato manual do operador com os contaminantes retidos.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Estado da matéria	Sólidos secos, granulados e pulverulentos
Material	Aço inox 304 ou inox 316L
Ímãs	Ferrite, Neodímio ou Samário Cobalto
Limpeza	Semi-automática — capa externa deslocável
Certificação	Certificado de Medição de Gauss + ISO 9001:2015

Aplicações Comuns

- Linhas contínuas de alto volume de produção
- Proteção de moinhos, extrusoras e injetoras
- Segurança alimentar em pó, farinhas e produtos granulados
- Processos com exigência de menor tempo de parada

Principais Vantagens

- Redução significativa do tempo de limpeza
- Menor contato manual com contaminantes
- Maior segurança operacional
- Maior produtividade da linha

Fabricação própria sob ISO 9001:2015 • Certificado de Medição de Gauss em todos os equipamentos • Engenharia interna • Mais de 20 anos de experiência industrial

Solicite seu orçamento técnico

www.magtek.com.br • São Caetano do Sul — SP, Brasil