

FICHA TÉCNICA

Filtro Magnético Bala



Desenvolvido para aplicações de alta velocidade e materiais transportados pneumáticamente. Seu formato tubular e aerodinâmico reduz turbulências e evita acúmulo de material, tornando-o ideal para transporte de pós, grãos, pellets e granulados. Muito utilizado em linhas de transporte pneumático, silos, moegas, elevadores de caneca e sistemas de alimentação contínua, atua como uma poderosa armadilha magnética sanitária para retenção de micropartículas ferrosas. Construção em aço inox ou aço carbono, sempre com opção de ímãs de Neodímio de alta intensidade.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Estado da matéria	Pós, pellets, granulados e transporte pneumático
Material	Aço inox ou aço carbono
Ímãs	Neodímio de alta intensidade
Conexões	Flanges e conexões especiais
Certificação	Certificado de Medição de Gauss + ISO 9001:2015

Aplicações Comuns

- Linhas de transporte pneumático
- Silos e moegas
- Elevadores de caneca
- Sistemas de alimentação contínua

Principais Vantagens

- Alta eficiência em velocidades elevadas
- Baixa restrição de fluxo
- Fácil desmontagem para limpeza
- Ideal para pressão positiva e negativa

Fabricação própria sob ISO 9001:2015 • Certificado de Medição de Gauss em todos os equipamentos • Engenharia interna • Mais de 20 anos de experiência industrial

Solicite seu orçamento técnico

www.magtek.com.br • São Caetano do Sul — SP, Brasil