

DESMAGNETIZADORES DE BANCADA



ITDM550



ITDM400



ITDM300A

Fotos ilustrativas

Uso Intermitente - ITDM

ESPECIFICAÇÕES:

Corpo: Aço Carbono

Acabamento: Tinta Epóxi RAL7032

Tampa: Aço Inox 304 escovado

Acabamento: Escovado

Chave liga/desliga com sinaleiro.

Segurança: Termostato

Modelo	Comprimento	Largura	Altura	Peso	Tensão Alimentação	Corrente
	mm	mm	mm	kg	Vac	A
**ITDM 300A	130	85	80	2.300	110 / 220	0,5 / 1,0
ITDM 400	130	85	80	3.250	110 / 220	0,9 / 1,8
ITDM 550	160	120	80	4.250	110 / 220	1,25 / 2,5

* Modelo ITDM 300A possui alça para manuseio

ATENÇÃO!

Nossos desmagnetizadores possuem sistema de segurança com termostato. Se permanecer ligado e houver sobreaquecimento da bobina, a mesma é desligada automaticamente, evitando a queima do equipamento.



MagTek Indústria de Produtos Magnéticos Ltda – EPP

CNPJ: 07.938.924/0001-82 - **I.E.:** 636.296.759.115


ENDEREÇO: Rua Osvaldo Cruz, 919 – **CEP:** 09540-280

B. Santa Paula – São Caetano do Sul – SP

PABX: 55 011 4226 5509 / 011 2311 5509

www.magtek.com.br – magtek@magtek.com.br

DESMAGNETIZADOR TÚNEL - USO CONTÍNUO



Fotos ilustrativas

Desmagnetizador Túnel Uso Contínuo ITDT-C

ESPECIFICAÇÕES:

Modelo	Dimensões Totais	Dimensões Janela	*Caixa	Peso	Tensão Alimentação	Tipo	Corrente
	mm	mm	-	kg	Vac	-	A
ITDT-C 100	350x350x200	100x100x200	Fenolite	18	220	Monofásico	10
ITDT-C 200	450x450x200	200x200x200	Fenolite	25	220	Monofásico	15

Disjuntor termomagnético
Protetor Térmico Bimetálico 100°C
Sinaleiro para indicação de equipamento ligado
Refrigeração forçada – Ventiladores.

Visite nosso site: www.MagTek.com.br



MagTek Indústria de Produtos Magnéticos Ltda – EPP

CNPJ: 07.938.924/0001-82 - **I.E.:** 636.296.759.115


ENDEREÇO: Rua Osvaldo Cruz, 919 – **CEP:** 09540-280

B. Santa Paula – São Caetano do Sul – SP

PABX: 55 011 4226 5509 / 011 2311 5509

www.magtek.com.br – magtek@magtek.com.br

DESMAGNETIZADOR TÚNEL - USO INTERMITENTE



Fotos ilustrativas.

Desmagnetizador Túnel Uso Intermitente – ITDT (não possui refrigeração forçada)

ESPECIFICAÇÕES:

Modelo	Dimensões Totais	Dimensões Janela	Tensão Alimentação	Corrente
	mm	mm	Vac	A
ITDT-I 100	Ø200x100	Ø100x100	220	5
ITDT-I 150	Ø250x100	Ø150x100	220	10
ITDT-I 200	Ø300x100	Ø200x100	220	15

Caixa: Sem caixa, acabamento resinado.

Proteção: Fusível e Termostato 100°C

Sinaleiro para indicação de equipamento ligado.

Base Plana em fenolite para fixação.

Bobina confeccionada com fio Esmaltado 180°C.

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: (todos os tipos de desmagnetizadores)

Preço, prazo de entrega e formas de pagamento: a consultar.

Impostos: Inclusos – Empresa optante pelo Simples Nacional LC123/06

Frete: FOB – Por conta do cliente

Garantia: Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, a partir da data de emissão da nota fiscal. Equipamento posto em nossa fábrica em São Caetano do Sul – SP, fretes não inclusos na garantia.

CONSULTE-NOS PARA PROJETOS ESPECIAIS

Visite nosso site: www.MagTek.com.br