

## ELETROÍMÃ



Fotos ilustrativas

## ESPECIFICAÇÕES:

**Corpo:** Aço Carbono  
**Acabamento:** Zinco Branco  
**Temperatura máxima de trabalho:** 100°C  
 Saída do cabo lateral

| Modelo | Diâmetro | Altura | Fixação | Peso | *Capacidade de carga Máx. | Tensão Alimentação | Corrente   | Espessura Mín. Chapa |
|--------|----------|--------|---------|------|---------------------------|--------------------|------------|----------------------|
|        | mm       | mm     | Rosca   | kg   | kg                        | Vcc / Vac          | A          | mm                   |
| 2525   | 25.4     | 25     | M5X10   | 0.18 | 1.0 ~ 2.0                 | 12 e 24            | 0.06 ~ 0.1 | 3                    |
| 3040   | 31.75    | 40     | M6X10   | 0.25 | 5.0 ~ 7.0                 | 12 e 24            | 0.1 ~ 0.2  | 5                    |
| 3830   | 38.1     | 30     | M6x10   | 0.27 | 7.0 ~ 10.0                | 12 e 24            | 0.1 ~ 0.2  | 5                    |
| 5030   | 50.4     | 30     | M8x15   | 0.4  | 20.0 ~ 30.0               | 12 e 24            | 0.2 ~ 0.5  | 10                   |
| 6330   | 63.5     | 30     | M8x15   | 0.55 | 30.0 ~ 40.0               | 12 e 24            | 0.2 ~ 0.5  | 12                   |
| 6330   | 63.5     | 30     | M8x15   | 0.55 | 30.0 ~ 40.0               | 220                | 0.2 ~ 0.5  | 12                   |
| 8830   | 88.9     | 30     | M8x15   | 1.2  | 45.0 ~ 60.0               | 12 e 24            | 0.3 ~ 0.6  | 12                   |
| 8830   | 88.9     | 30     | M8x15   | 1.2  | 45.0 ~ 60.0               | 220                | 0.3 ~ 0.6  | 12                   |
| 10030  | 101.6    | 30     | M10x15  | 1.5  | 60.0 ~ 80.0               | 12 e 24            | 0.3 ~ 0.6  | 15                   |
| 10030  | 101.6    | 30     | M10x15  | 1.5  | 60.0 ~ 80.0               | 220                | 0.3 ~ 0.6  | 15                   |

\* de acordo com a superfície da peça que será transportada, a mesma deverá ser plana, construída com material ferroso (Aço Carbono), com espessura mínima conforme tabela.

## CONDIÇÕES:

**Preço, prazo de entrega e formas de pagamento:** a consultar.

**Impostos:** Inclusos – Empresa optante pelo Simples Nacional LC123/06

**Frete:** FOB – Por conta do cliente

**Garantia:** Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, a partir da data de emissão da nota fiscal. Equipamento posto em nossa fábrica em São Caetano do Sul – SP, fretes não inclusos na garantia

**CONSULTE-NOS PARA PROJETOS ESPECIAIS**