

## AINiCO



Foto ilustrativa

### ESPECIFICAÇÕES:

**Ímã:** AlNiCo (Alumínio, Níquel, Cobalto)

**Tratamento superficial:** Nenhum

**Magnetização:** Bipolar Axial

| Tipo     | Remanência Br | Força Coercitiva bHc | Força Coercitiva Intrínseca iHc | Produto Energético Máximo (BH)máx | Temperatura de trabalho |
|----------|---------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|          | kG            | kOe                  | kOe                             | MGOe                              | °C                      |
| 5 (V)    | 12.5          | 0.65                 | 0.66                            | 5.5                               | 525                     |
| 8 (VIII) | 8.0           | 1.25                 | 1.28                            | 4                                 | 550                     |

| DIMENSÃO (MM) | TIPO | DIMENSÃO (MM)            | TIPO |
|---------------|------|--------------------------|------|
| Ø4,5x14       | AL5  | Ø4x150                   | AL5  |
| Ø5x10         | AL5  | Ø5x150                   | AL5  |
| Ø5x16,5       | AL3  | Ø6x150                   | AL5  |
| Ø5x16,5       | AL5  | Ø8x150                   | AL5  |
| Ø5x17         | AL3  | Ø9x150                   | AL5  |
| Ø5x17         | AL5  | Ø10x150                  | AL5  |
| Ø5x18         | AL3  | Ø10x200                  | AL5  |
| Ø5x18         | AL5  | Ø15x150                  | AL5  |
| Ø5x21         | AL3  | Ø5xØ2x2,5 (Anel)         | AL8  |
| Ø5x21         | AL5  | 63,5x3,17x12,7mm (bloco) | AL2  |
|               |      | 63,5x3,17x12,7mm (bloco) | AL5  |

**Todos os ímãs com comprimentos de 150 e 200mm podem ser cortados com comprimento sob medida.**

**CONSULTE OUTRAS MEDIDAS E FORMATOS SOB ENCOMENDA**

## Ferradura AlNiCo



Foto ilustrativa

### ESPECIFICAÇÕES:

**Ímã:** AlNiCo (Alumínio, Níquel, Cobalto)

**Tratamento superficial:** Tinta vermelha

**Magnetização:** Bipolar Axial

| Tipo  | Remanência Br | Força Coercitiva bHc | Força Coercitiva Intrínseca iHc | Produto Energético Máximo (BH)máx | Temperatura de trabalho |
|-------|---------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 5 (V) | kG            | kOe                  | kOe                             | MGOe                              | °C                      |
|       | 12.5          | 0.65                 | 0.66                            | 5.5                               | 525                     |

**Dimensão:** Largura 25,4mm  
Altura: 28,6  
Espessura: 7,94

**CONSULTE OUTRAS MEDIDAS E FORMATOS SOB ENCOMENDA**

### CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

**Preço, prazo de entrega e formas de pagamento:** a consultar.

**Pagamento:** Acima de R\$ 300,00, 28 DDL mediante aprovação de cadastro.

**Frete:** FOB – Por conta do cliente

**Impostos Inclusos:** Empresa optante pelo Simples Nacional L.C.123/06.